



Scheda tecnica SLV Medo Pro 40  
Parete e Luce da soffitto Aluminium  
Nero Il Giro 19W 2650lm - 930-940 CCT  
| IP50 - Miglior Resa Cromatica -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255867                                                                                   |
| EAN                               | 4024163276917                                                                            |
| Codice Produttore                 | 1007298                                                                                  |
| Marca                             | SLV                                                                                      |
| Nome del fabbricante              | MEDO PRO 40 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 19W trailing-edge phase 110° BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Potenza Lampada               | 19W                                   |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2650lm                                |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 139.5                        |
| Inclinabile       | No                           |
| Montaggio         | Soffitto, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica  | Altro                        |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto  | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +30                           |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                 |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Gamme                          | Medo                                 |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 380 |
| Altezza (mm)   | 92  |
| Diametro (mm)  | 380 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|