



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Lampada da cantiere Scuro Grigio  
50W 4500lm 110D - 840 Bianco Freddo  
| IP54 - 2 Power Outlets - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 243838                                  |
| EAN                               | 4058075321342                           |
| Codice Produttore                 | 4058075321342                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT 50W 840 R-STANDSOCKETLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50W                          |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4500lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 90             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120            |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                        |
| Lampadina inclusa              | Sì                               |
| Connessione Infisso            | Spina con contatto di protezione |
| Copertura Ottica               | Vetro                            |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                             |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                     |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Acciaio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                           |
| Gamme                          | Worklight                        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 278 |
| Larghezza (mm) | 270 |
| Altezza (mm)   | 375 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|