



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
CoreLine WT120C G3 37W 6000lm -  
840 Bianco Freddo | 150cm -  
Dimmerabile - Sensore di Movimento  
e Luce - Cablaggio Entra/Esci 3 Fasi -  
Sostitutiva 2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 262789                                 |
| EAN                               | 8721103359896                          |
| Codice Produttore                 | 8721103359896                          |
| Marca                             | Philips                                |
| Nome del fabbricante              | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 37W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 6000lm              |
| Efficienza (Lm/W)       | 160                 |
| Fattore Potenza         | >0.90               |
| Lunghezza               | 150cm               |
| Tipo di Prodotto        | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto                |
| Copertura Ottica               | Plastica                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Gamme                          | CoreLine                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1535 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 76   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|